


No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Размер упаковки
27	BSL-M50W- (63)		50W; Светодиодный уличный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 646x242x87; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 130°x65°; Световой поток 3750Лм±5%.	13 500,00р.	710*300*150
29	BSL-C90- (65)		90W; Светодиодный уличный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 865x355x108; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 135°x65°; Световой поток 7650Лм±5%.	21 500,00р.	940*410*170
31	BSL-C150- (67)		150W; Светодиодный уличный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 995x380x125; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 135°x65°; Световой поток 12750Лм±5%.	21 430,00р.	1070*460*180
32	BSL-C180- (68)		180W; Светодиодный уличный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 995x380x125; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 135°x65°; Световой поток 15300Лм±5%.	25 720,00р.	1070*460*180
33	BST-B90- (69)		90W; Светодиодный туннельный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 333x307x217; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 100°x90°; Световой поток 7650Лм±5%.	16 500,00р.	400*370*240
34	BST-B150- (70)		150W; Светодиодный туннельный светильник; Напряжение(V) : AC90-305V; Размер(mm) : 501x307x217; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 100°x90°; Световой поток 12750Лм±5%.	24 500,00р.	580*370*240
36	BSG-120-(73)		120W; Светодиодный промышленный светильник; Напряжение(V) : AC85-265V; Размер(mm) : Ø329x428mm; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 80°; Световой поток 9000Лм±5%.	16 500,00р.	480*440*440
	BSG-120-(74)		120W; Светодиодный промышленный светильник; Напряжение(V) : AC85-265V; Размер(mm) : Ø498x333mm; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 115°; Световой поток 9600Лм±5%.	11 500,00р.	580*570*390
	BSG-200-(77)		200W; Светодиодный промышленный светильник; Напряжение(V) : AC85-265V; Размер(mm) : Ø329x419mm; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 80°; Световой поток 15000Лм±5%.	25 560,00р.	480*440*440
38	BSG-200-(78)		200W; Светодиодный промышленный светильник; Напряжение(V) : AC85-265V; Размер(mm) : Ø498x324mm; Материал : Литой алюминиевый сплав; Цветовая температура: 5000K-5500K; Угол свечения 115°; Световой поток 16000Лм±5%.	18 600,00р.	580*570*390