Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва,
Рязановское поселение,
поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
1	BS-E27-14D-(1)		8W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø70*132mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 615Лм±8%.	290,00р.	50	470*470*315
	BS-E27-14D-(2)		8W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø70*132mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 615Лм±8%.	290,00р.	50	470*470*315
2	BS-E27-07D-(3)		13.2W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø75*130mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 1200Лм±8%.	430,00р.	50	520*520*315
	BS-E27-07D-(4)		13.2W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø75*130mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 1200Лм±8%.	430,00р.	50	520*520*315
3	BS-E14-06D-(5)		8W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø60*114mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 1080Лм±8%.	- р.	50	420*420*300
	BS-E14-06D-(6)		8W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø60*114mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 1080Лм±8%.	- р.	50	420*420*300
4	BS-E27-40D-(7)		9W; Не диммируемая; Шарообразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø60*124mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	420*420*300
	BS-E27-40D-(8)		9W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø60*124mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	420*420*300
	BS-E27-40D-(9)		9W; Диммируемая; Шарообразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø60*124mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	420*420*300
	BS-E27-40D-(10)		9W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø60*124mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	420*420*300

BASIS™

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва,
Рязановское поселение,
поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
	BS-E27-40D-(11)		9W; Не диммируемая; Свечеобразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø46*133mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	360*360*320
	BS-E27-40D-(12)		9W; Не диммируемая; Свечеобразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø46*133mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	360*360*320
	BS-E27-40D-(13)		9W; Диммируемая; Свечеобразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø46*133mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	360*360*320
	BS-E27-40D-(14)		9W; Диммируемая; Свечеобразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø46*133mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 800Лм±8%.	280,00р.	50	360*360*320
5	BS-E27-23D-(15)		6W; Не диммируемая; Шарообразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø50*103mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 530Лм±8%.	220,00р.	50	420*420*290
	BS-E27-23D-(16)		6W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø50*103mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 530Лм±8%.	220,00р.	50	420*420*290
	BS-E27-23D-(17)		6W; Диммируемая; Шарообразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø50*103mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 530Лм±8%.	220,00р.	50	420*420*290
	BS-E27-23D-(18)		6W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø50*103mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 530Лм±8%.	220,00р.	50	420*420*290
6	BS-E27-26D-(19)		12.7W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø65*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 1710Лм±8%.	- р.	50	445*445*320
	BS-E27-26D-(20)		12.7W; Диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø65*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E27 ; Световой поток 1710Лм±8%.	- р.	50	445*445*320

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва, Рязановское поселение, поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
7	BS-E14-07D- (22)		6W; Не диммируемая; Свечеобразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø36*110mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	- р.	50	320*320*275
	BS-E14-07D- (23)		6W; Не диммируемая; Свечеобразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø36*110mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	- р.	50	320*320*275
	BS-E14-07D- (24)		6W; Не диммируемая; Свечеобразная/прозрачная/золото; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø36*110mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	- р.	50	320*320*275
	BS-E14-07D- (25)		6W; Не диммируемая; Свеча на ветру/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø36*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	- р.	50	320*320*325
	BS-E14-07D- (26)		6W; Не диммируемая; Свеча на ветру/прозрачная/золото; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø36*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	- р.	50	320*320*325
	BS-E14-07D- (27)		6W; Диммируемая; Свечеобразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø36*110mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	280,00р.	50	320*320*275
	BS-E14-07D- (28)		6W; Диммируемая; Свечеобразная/прозрачная/золото; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø36*110mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	280,00р.	50	320*320*275
	BS-E14-07D- (29)		6W; Диммируемая; Свеча на ветру/прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø36*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	280,00р.	50	320*320*325
	BS-E14-07D- (30)		6W; Диммируемая; Свеча на ветру/прозрачная/золото; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø36*135mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 530Лм±8%.	280,00р.	50	320*320*325

BASIS™

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва,
Рязановское поселение,
поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
8	BS-E14-28- (31)		4W; Не диммируемая; Шарообразная/прозрачная; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø50*101mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 333Лм±8%.	150,00р.	50	360*360*255
	BS-E14-28- (32)		4W; Не диммируемая; Шарообразная/матовая; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø50*101mm; Материал : Алюминиевый сплав+стекло; Цветовая температура: 3000K; Цоколь E14 ; Световой поток 333Лм±8%.	150,00р.	50	360*360*255
9	BS-MR16-06COB- (33)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC/DC 12V; Размер(mm) : Ø49*50mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 3000K; Цоколь MR16 ; Световой поток 400Лм±8%.	150,00р.	50	320*320*150
	BS-MR16-06COB- (79)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC/DC 12V; Размер(mm) : Ø49*50mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 4200K; Цоколь MR16 ; Световой поток 400Лм±8%.	150,00р.	50	320*320*150
10	BS-GU5.3-06COB- (34)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC 100-240V; Размер(mm) : Ø49*55mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 3000K; Цоколь GU5.3 ; Световой поток 400Лм±8%.	- р.	50	320*320*180
	BS-GU5.3-06COB- (35)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC 100-240V; Размер(mm) : Ø49*55mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 4200K; Цоколь GU5.3 ; Световой поток 400Лм±8%.	150,00р.	50	320*320*180
11	BS-GU10-06COBD- (36)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC 100-240V; Размер(mm) : Ø49*55mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 3000K; Цоколь GU10 ; Световой поток 400Лм±8%.	- р.	50	320*320*180
	BS-GU10-06COBD- (37)		6W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC 100-240V; Размер(mm) : Ø49*55mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 4200K; Цоколь GU10 ; Световой поток 400Лм±8%.	150,00р.	50	320*320*180
	BS-GU10-06COBD- (38)		6W; Диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC220V; Размер(mm) : Ø49*55mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 3000K; Цоколь GU10 ; Световой поток 400Лм±8%.	150,00р.	50	320*320*180
12	BS-E27-16PAR30- (39)		18W; Не диммируемая; Прозрачная; Напряжение(V) : AC100-277V; Размер(mm) : Ø96*123mm; Материал : Алюминиевый сплав+линза; Цветовая температура: 4200K; Цоколь E27 ; Световой поток 1320Лм±8%.	580,00р.	50	515*515*280

BASIS™

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва, Рязановское поселение, поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
13	BS-X9W-01D- (40)		9W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø120.6*25mm; Установочный размер: 107mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 570Лм±8%.	- р.	20	280*290*280
	BS-X9W-01D- (41)		9W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø120.6*25mm; Установочный размер: 107mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 570Лм±8%.	- р.	20	280*290*280
14	BS-X15W-02D- (42)		15W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø171 5*25mm; Установочный размер: 160mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 980Лм±8%.	- р.	20	380*290*380
	BS-X15W-02D- (43)		15W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø171 5*25mm; Установочный размер: 160mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 980Лм±8%.	490,00р.	20	380*290*380
15	BS-X18W-03D- (44)		18W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø222 3*25mm; Установочный размер: 210mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 1200Лм±8%.	650,00р.	20	480*290*480
	BS-X18W-03D- (45)		18W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø222 3*25mm; Установочный размер: 210mm Материал : Алюминиевый сплав+акриловое стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 1200Лм±8%.	650,00р.	20	480*290*480
16	BS-D22W-36- (46)		22W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø183*112mm; Установочный размер: 170mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 1760Лм±8%.	860,00р.	20	412*412*510
17	BS-D28W-37- (47)		28W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø230*114mm; Установочный размер :210mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 2150Лм±8%.	1 150,00р.	20	525*505*520

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва, Рязановское поселение, поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
18	BS-D6W-56- (48)		6W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø110*60mm; Установочный размер :90mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 420Лм±8%.	330,00р.	32	495*255*280
	BS-D6W-56- (49)		6W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø110*60mm; Установочный размер :90mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 420Лм±8%.	330,00р.	32	495*255*280
19	BS-D11W-58- (50)		11W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø145*62mm; Установочный размер :120mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 770Лм±8%.	470,00р.	36	470*470*300
	BS-D11W-58- (51)		11W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø145*62mm; Установочный размер :120mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 770Лм±8%.	470,00р.	36	470*470*300
20	BS-D18W-59- (52)		18W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø180*65mm; Установочный размер :150mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 1260Лм±8%.	770,00р.	36	570*570*330
	BS-D18W-59- (53)		18W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø180*65mm; Установочный размер :150mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 1260Лм±8%.	770,00р.	36	570*570*330
21	BS-D28W-61- (54)		28W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø230*70mm; Установочный размер :210mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 3000K; Световой поток 1960Лм±8%.	1 050,00р.	16	490*490*360
	BS-D28W-61- (55)		28W; Не диммируемая; Прозрачное стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø230*70mm; Установочный размер :210mm Материал : Алюминиевый сплав+ стекло; Цветовая температура: 4200K; Световой поток 1960Лм±8%.	1 050,00р.	16	490*490*360

ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
142102, Россия, Москва, Рязановское поселение, поселок Ерино, д.10
basis-system.ru
am@basis-system.ru
+7 495 212-93-22

Светодиодные лампы и встраиваемые светильники

Прайс-лист

No.	Артикул	Фото	Описание	Цена за шт	Кол-во в коробке	Размер коробки
22	BS-G24/E27-02- (56)		6W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : 34 5*34.5*126mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь E27; Световой поток 540Лм±8%.	230,00р.	50	380*270*195
	BS-G24/E27-02- (57)		6W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : 34 5*34.5*126mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь G24; Световой поток 540Лм±8%.	230,00р.	50	380*270*195
23	BS-G24/E27-03- (58)		8,5W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : 34 5*34.5*158mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь E27; Световой поток 765Лм±8%.	260,00р.	50	380*335*195
	BS-G24/E27-03- (59)		8,5W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : 34.5*34.5*158mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь G24; Световой поток 765Лм±8%.	260,00р.	50	380*335*195
24	BS-2FT-12- (60)		10W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø26*588mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь G13; Световой поток 1520Лм±8%.	- р.	25	640*205*235
25	BS-4FT-12- (61)		19W; Не диммируемая; Матовое стекло; Напряжение(V) : AC100-240V; Размер(mm) : Ø26*1198mm; Материал : Алюминиевый сплав+ поликарбонат; Цветовая температура: 4200K; Цоколь G13; Световой поток 2950Лм±8%.	- р.	25	640*205*235

Название компании-изготовителя: ООО «БАЗИС СИСТЕМ»
ИНН 7751513792, КПП 775101001
Адрес компании: 142102, город Москва, Рязановское поселение, п. Ерино, дом 10
Телефон: 8 (495) 212-93-22; Сайт: www.basis-system.ru; E-mail: am@basis-system.ru